

10.2.4 Definition von StyleSheets in separaten Dateien

Ein einheitliches Design für ein gesamtes Web ist fast eine Notwendigkeit. Nichts wirkt störender als unterschiedlich große Überschriften, verschiedenartige Schriftarten, unterschiedliche Textgrößen usw. Daher ist es ratsam, alle verwendeten Formate in eine eigenständige Formatierungsdatei abzulegen und diese Formate in alle Seiten eines Webs einzubinden.

Erstellen Sie daher zunächst eine Formatierungsdatei und danach die Seiten für die Computer und Drucker. Die Druckerseite ist bis auf die einzelnen Texte identisch mit der Computerseite. Die Zuordnung der Stylesheets wird über die Verlinkung in der Zeile 4 vorgenommen.

CSS_Computer.html

```

1 <html>
2   <head>
3     <!--Einbinden der Formatierungsdatei-->
4     <link rel="stylesheet" href = "Formatierung.css" type="text/css">
5     <title>Computer</title>
6   </head>
7   <body>
8     <h1>Computer</h1>
9     <ol start="1" type="1">
10      <li>AGIB HS 100</li>
11      <li>Graso Modern</li>
12    </ol>
13  </body>
14 </html>

```

Formatierung.css

Format/Style Sheets/Style Element definieren

```

1 h1 {
2   font-family: @Arial Unicode MS;
3   font-size: xx-large;
4   text-align: center;
5   color: #FF0000;
6   background: #0000FF;
7 }
8 ol {
9   font-family: @Arial Unicode MS;
10  font-size: large;
11  text-align: left;
12  color: #0000FF;
13 }

```

(c) by Werner Geefs

Anzeige im Browser – Ergebnis

Computer	Drucker
1. AGIB HS 100 2. Graso Modern	1. Gehard 4 2. Zugmen 500