

Checkboxen

Checkboxen ähneln Radio-Buttons. Sie sind Kontrollkästchen mit der Möglichkeit des Abhakens, also der Möglichkeit, sie ein- oder auszuschalten. Die Möglichkeit, wie bei den Radio-Buttons nur eine Auswahlmöglichkeit zuzulassen, besteht nicht.

Speichern Sie die Datei *Radio-Buttons.html* unter dem Namen *Checkboxen.html* nochmals ab. Verändern Sie danach die Datei wie nachfolgend dargestellt. Lediglich im Bereich der Eingabe wird der Typ *radio* durch *checkbox* ersetzt.

Es ist kein Fehler, dass die PHP-Datei *Radio-Buttons_1* aufgerufen wird. Diese Datei ist problemlos in der Lage, die Daten weiterzuverarbeiten.

Lediglich die Überschrift könnte ausgetauscht werden. Dies soll jedoch im konkreten Fall nicht erfolgen.

Checkboxen.html

htdocs/Formulare

```

1 <html>
2 <head><title>Checkboxen</title></head>
3 <body>
4 <h1>Checkboxen</h1>
5 <form action="Radio-Buttons_1.php" method="post" >
6 <p>Wählen Sie bitte aus (Mehrfachauswahl möglich):<br><br>
7 <input name="Laptop" type="checkbox" value ="Laptop">Laptop<br>
8 <input name="Drucker" type="checkbox" value ="Drucker">Drucker<br>
9 <input name="Scanner" type="checkbox" value ="Scanner">Scanner<br>
10 <input name="Monitor" type="checkbox" value ="Monitor">Monitor<br>
11 </p>
12 <input type="SUBMIT" Value="Auswählen">
13 <input type="RESET" Value="Zurücksetzen">
14 </form>
15 </body>
16 </html>

```

(c) by Werner Geefs

Anzeige im Browser – Ergebnis

Checkboxen	Radio-Buttons
<p>Wählen Sie bitte aus (Mehrfachauswahl möglich):</p> <p><input type="checkbox"/> Laptop <input checked="" type="checkbox"/> Drucker <input checked="" type="checkbox"/> Scanner <input type="checkbox"/> Monitor</p> <p><input type="button" value="Auswählen"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/></p>	<p>Sie haben folgende Artikel ausgewählt:</p> <p>Drucker Scanner</p>